POUR DE BONNES RAISONS

panDOMO® CIRADUR MAT

Cire métallisante à finition mat

Domaine d'application :

Revêtements de sol minéraux ARDEX de type K1 et K2.

Description :

Dispersion polymère métallique réticulée pour le premier entretien de sols minéraux après leur nettoyage de fond, dans les grandes surfaces. Constitue une pellicule satin mat très résistante aux traces de talons. Le sol est protégé, l'adhérence des salissures est réduite et le nettoyage d'entretien est facilité. Convient pour l'assainissement à haute vitesse de la pellicule d'entretien. Satisfait aux exigences de la norme DIN 18 032 pour les sols en salles de sport.

Mode d'emploi :

Bien agiter Pandomo Ciradur mat avant l'utilisation. Appliquer dans le sens de la longueur une fine couche de produit non dilué avec l'Applicateur d'entretien ou le Quick-Step Système. Après séchage (2h mini), répéter l'application dans le sens de la largeur. Laisser sécher complètement pendant au moins 12 heures, de préférence pendant la nuit, avant de circuler sur le sol.
Éviter un fort ensoleillement et les courants d'air pendant l'application. Arrêter auparavant le système de chauffage par le sol.

Consommation :

25 à 30 g par m² et par application.

Données techniques :

Valeur pH : environ 8,5 (concentré)
Composants : moins de 5% de tensioactifs anioniques. Contient de la BENZISOTHIAZOLINONE, de la MÉTHYLISOTHIAZOLINONE, des agents odorants, de la LIMONÈNE, des solvants, des agents d'entretien.
Giscode : GE 30 (Code produit pour produits de nettoyage et d'entretien)

Conservation :

Conserver Pandomo Ciradur mat dans son bidon d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec. Protéger du gel. Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

Contrôle de qualité :

Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) – (Institut de recherche et de contrôle pour le management d'immeubles, SARL)

Conditionnement :

Bidon de 10 litres

Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique de nettoyage et d´entretien. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris).

SYSTÈME QUALITÉ DIN EN ISO 9001 CERTIFIÉ
Nº d'Enr.37344

Fabricant avec
système QM certifié
selon DIN EN ISO 9001

ARDEX FRANCE
5 avenue Pierre Salvi
95500 GONESSE
Tél.: 01 30 11 21 65
Fax: 01 30 11 53 45
info@ardex-france.fr
www.ardex-france.fr
www.pandomo.fr